



HUA XIA HENG TAI製2ボールベアリング小型ファン

- DC軸流小型ファンモータは、さまざまな幅広い用途に対応致します。
- 産業用小型機器・装置への組み込み用ファンとして最適です。
- 狭い場所やスペースの限られている場所に使用できます。
- 軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40°C)の長寿命を実現！！
- 長寿命2ボールベアリングの為、メンテナンスの回数を減らすことができ、トータルのコストダウンを実現できます！！
- RoHS対応品

用途

コンピュータ、産業用機・装置PPC(複写機)、プリンター、液晶プロジェクター、家電製品、アミューズメント機器(ゲーム機器等)、通信機、電源装置の冷却等。

製品 型番	25mm角DCファン DA02510B12MF	25mm角DCファン DA02510B12UF
画像		
寸法(mm)	25×25×厚さ10	25×25×厚さ10
回転数(rpm)	8000	12000
風量(CFM)	1.46	2.24
静圧(mmH2O)	2.29	5.33
騒音値(db)	22.0	27.0
電流値(A)	0.06	0.10
定格電圧(V)	12	12
動作電圧範囲(V)	7.0~13.8	7.0~13.8
軸受構造	2ボールベアリング	2ボールベアリング
期待寿命(h) at 40°C	70,000	70,000
ケーブル仕様	3ピンコネクタ、パルスセンサー線付き。リード線は赤線「定格電圧(+)」、黒線「GND(-)」、黄線「パルスセンサー」の3線仕様です。	3ピンコネクタ、パルスセンサー線付き。リード線は赤線「定格電圧(+)」、黒線「GND(-)」、黄線「パルスセンサー」の3線仕様です。
JANコード	4524945012066	4524945012073

コネクタ画像



【製品のお問合せは、下記までお願いします。】
 株式会社ワイドワーク
 TEL 03-5818-7532 FAX 03-5818-7533
 E-mail : satoh@widework.co.jp