

AAVID製ブローファン 一覧

● **今までにない、寸法別ブローファン！！**

50角から120角まで各寸法をご用意しております。

● **風量も多く且つ 静圧が強いので、入り組んだ場所の冷却に最適です。**

● **ピンポイントに風を当てることができます。**

● **軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(45℃)の長寿命を実現！！**

● **オートリスタート機能付き**

● **RoHS対応品**

型番	PABD15015BH	PABD16010BH	PABD16015BH	PABD16025BH
画像				
寸法(mm)	51.6×51.6×厚さ15	57×57×厚さ12	60×60×厚さ15	60×60×厚さ25
回転数 (rpm)	6500	4500	3500	4500
風量 (CFM)	4.11	3.46	4.20	9.53
静圧 (mmH2O)	20.40	12.02	8.70	22.40
騒音値 (db)	44.0	29.0	29.0	41.0
電流値 (A)	0.22	0.12	0.22	0.46
定格電圧 (V)	12	12	12	12
動作電圧範囲 (V)	6~13.8	6~13.8	6~13.8	6~13.8
軸受構造	2ボールベアリング	2ボールベアリング	2ボールベアリング	2ボールベアリング
期待寿命(h) at 45℃	70,000	70,000	70,000	70,000
ケーブル仕様	ケーブル長 300mm 3ピンコネクタ(+、-のみ)	ケーブル長 300mm 3ピンコネクタ(+、-のみ)	ケーブル長 300mm 3ピンコネクタ(+、-のみ)	ケーブル長 300mm 3ピンコネクタ(+、-のみ)
JANコード	4524945011519	4524945011526	4524945011533	4524945011540

型番	PABD17532BH	PABD19735BH	PABD1A232BH
画像			
寸法(mm)	75.78×75.72×厚さ30	93.7×97.18×厚さ33	120×120×厚さ32
回転数 (rpm)	3000	3500	3000
風量 (CFM)	9.86	27.08	37.61
静圧 (mmH2O)	10.06	27.20	32.20
騒音値 (db)	39.5	55.0	53.5
電流値 (A)	0.30	1.05	1.35
定格電圧 (V)	12	12	12
動作電圧範囲 (V)	6~13.8	8~13.8	8~13.8
軸受構造	2ボールベアリング	2ボールベアリング	2ボールベアリング
期待寿命(h) at 45℃	70,000	70,000	70,000
ケーブル仕様	ケーブル長 300mm 3ピンコネクタ(+、-のみ)	ケーブル長 300mm 3ピンコネクタ(+、-のみ)	ケーブル長 300mm 3ピンコネクタ(+、-のみ)
JANコード	4524945011557	4524945011564	4524945011571

<コネクタ形状>



【製品のお問合せは、下記までお願いします。】

株式会社ワイドワーク

TEL 03-5818-7532 FAX 03-5818-7533

E-mail : satoh@widework.co.jp