

【CROWN製 DC5Vファン一覧】

●産業用機器、FA機器、OA機器、オーディオ機器等の組み込みに最適です。

●今までにない、サイズ別5Vファン！！ 30角から60角まで各サイズをご用意しております。

●DC5Vなので、省電力機器及び装置に最適です。

●小型サイズをメインに取り揃えておりますので、小型機器、小型装置に最適です！！

●オートリスタート機能付き

ファンの通電時に強制的に拘束された場合、モーターの駆動電流を断続的に遮断し、拘束を解除されると、自動的に再スタートします。

●RoHS対応品

型番	AGE03010F05L	AGE03010F05H	AGE04010F05L	AGE04010F05H
画像				
寸法(mm)	30×30×10	30×30×10	40×40×10	40×40×10
回転数(rpm)	6000	9000	4000	8000
風量(CFM)	2.99	4.48	4.75	10.15
静圧(mmH2O)	2.33	5.25	1.42	6.30
騒音値(db)	17.0	29.0	21.0	29.6
電流値(A)	0.14(MAX値0.17)	0.26(MAX値0.28)	0.09(MAX値0.14)	0.22(MAX値0.29)
定格電圧(V)	5V	5V	5V	5V
動作電圧範囲(V)	4.5~5.5	4.5~5.5	4.5~5.5	4.5~5.5
軸受構造	FMBベアリング	FMBベアリング	FMBベアリング	FMBベアリング
期待寿命(h) at 40℃	50,000	50,000	50,000	50,000
ケーブル/コネクタ仕様	BLACK(-)、RED(+) JST PHR2 or 同等品 ケーブル長300±10mm	BLACK(-)、RED(+) JST PHR2 or 同等品 ケーブル長300±10mm	BLACK(-)、RED(+) JST PHR2 or 同等品 ケーブル長300±10mm	BLACK(-)、RED(+) JST PHR2 or 同等品 ケーブル長300±10mm
JANコード	4524945012530	4524945012547	4524945012554	4524945012561

型番	AGE05010F05J	AGE05010F05H	AGE06010F05M
画像			
寸法(mm)	50×50×10	50×50×10	60×60×10
回転数(rpm)	3500	6500	4000
風量(CFM)	6.70	12.70	16.30
静圧(mmH2O)	1.35	4.50	2.70
騒音値(db)	18.0	35.0	32.0
電流値(A)	0.05(MAX値0.16)	0.20(MAX値0.35)	0.30(MAX値0.38)
定格電圧(V)	5V	5V	5V
動作電圧範囲(V)	4.5~5.5	4.5~5.5	4.5~5.5
軸受構造	FMBベアリング	FMBベアリング	FMBベアリング
期待寿命(h) at 40℃	50,000	50,000	50,000
ケーブル/コネクタ仕様	BLACK(-)、RED(+) JST PHR2 or 同等品 ケーブル長300±10mm	BLACK(-)、RED(+) JST PHR2 or 同等品 ケーブル長300±10mm	BLACK(-)、RED(+) JST PHR2 or 同等品 ケーブル長300±10mm
JANコード	4524945012578	4524945012585	4524945012592

コネクタ形状



【製品のお問合せは、下記までお願いします。】

株式会社ワイドワーク

TEL 03-5818-7532 FAX 03-5818-7533

E-mail : satoh@widework.co.jp