

**T&T製 PWM機能付
120角ファン**

型番:1225L12B-MF1
JANコード:4524945007871



【商品説明】

- ・サイズ 120×120×25mm
- ・回転数 690～2000rpm
(3Pinコネクタ使用時2000rp)
- ・騒音値 ～37db
- ・最大風量 ～85.64CFM(2.42m3/min)
- ・軸受構造 2ボールベアリング
- ・期待寿命 70000/45℃
- ・パルスセンサー、オートリスタート機能付
- ・RoHS対応

[▲TOP](#)

**T&T製 PWM機能付
120角ファン**

型番:1225LL12B-MH1
JANコード 4524945007864



【商品説明】

- ・サイズ:120×120×25mm
- ・回転数 470～1600rpm
(3Pinコネクタ使用時 1600rpm)
- ・騒音値 ～30db
- ・最大風量 ～67.01CFM(1.90m3/min)
- ・軸受構造 2ボールベアリング
- ・期待寿命 70000/45℃
- ・パルスセンサー、オートリスタート機能付
- ・RoHS対応

[▲TOP](#)

T&T1200W

型番:T&T1200W
JANコード:
4524945007192



【商品説明】

- T&T製超静音80角ファン
お買い得2個入りセット
- 回転数:1200rpm
騒音値:14db
最大風量:16.58CFM
軸受構造:スリーブベアリング
★ RoHS 対応

[▲TOP](#)

1225TL12S+FAN HOLDER

型番:1225TL12S+FH
JANコード:
4524945007208



設置図

【商品説明】

- T&T製超静音120角ファン+ファンホルダー
*PCIスロットに付属のファンホルダーを
使ってVGAカードやケース内部の冷却が
できる1台2役のセット商品!!
- 超静音120角ファン仕様
- 回転数 : 1200±200rpm
騒音値 : 23.9dBA
最大風量 : 50.72CFM
軸受構造 : スリーブベアリング
★ RoHS 対応

[▲TOP](#)

NS-TECH製(T&T製) PWM機能付 120角ファン



型番:1225TL12B-MF1
JANコード:4524945007857

寸法	120×120
厚さ	25mm
電圧	12V
電圧範囲	8～13.8V
電流値	0.1A
電力値	1.2W
回転数	370～1200rpm (3Pinコネクタ使用時 1200rpm)
最大風量	～50.72CFM(1.436m3/min)
最大静圧	～0.98mmH2O(～0.039InH2O)
騒音値	～23db
軸受構造	2ボールベアリング
期待寿命	70000/45℃
備考	パルスセンサー、オートリスタート機能付、RoHS対応