



型番	DA03015B12MF
寸法	30×30mm
電圧	12V
電流値	0.09A
回転数	8000rpm
最大静圧	31.38Pa (0.13Inch-H2O)
軸受構造	2ボールベアリング
JANコード	
厚さ	15mm
電圧範囲	7.0～13.8V
電力値	1.08W
最大風量	0.09mm3/min (3.33CFM)
騒音値	25.0db
期待寿命	50,000h/at 40℃

備考	3ピンコネクタ/パルスセンサ線付き、RoHS対応品。 オートリスタート機能付き ※リード線・・・ケーブル長300mm±10mm、赤線「定格電圧（+）」、黒線「GND（-）」、黄線「回転信号（パルスセンサ）」 ※パルスセンサ・・・ファンの回転数を検出するセンサ線です。 例えば、パソコン等では画面にファンの回転数を表示させることができます。 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 ●この機種はMOQでの対応品となります。数量、価格等はお問合せ下さい。
特長	- 軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命50,000時間（40℃）の長寿命を実現。 - 長寿命2ボールベアリングの為、メンテナンスの回数を減らすことができ、トータルのコストダウンを実現できます。