

HUA XIA HENG TAI製 70mm角厚さ15mmDCファン

- DC軸流ファンモータは、さまざまな幅広い用途に対応致します。
CPUクーラーの保守用ファンとしてもご使用いただけます。
- 産業用小型機器・装置への組み込み用ファンとして最適です。
- 狭い場所やスペースの限られている場所に使用できます。
- 軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現！！
- 長寿命2ボールベアリングの為、メンテナンスの回数を減らすことができ、トータルのコストダウンを実現できます！！
- 3ピンコネクタ、パルスセンサー線付き
※パルスセンサーとは、ファンの回転数信号を出力する為のセンサーです。
ファンを制御する装置側の設定により、ファンの回転状況を把握しながら、回転数の制御を行うことができます。例えば、パソコンでは画面に回転数を表示させたりすることができます。
- RoHS対応品

【用途】

コンピュータ、産業用機器・装置PPC(複写機)、プリンター、液晶プロジェクター、家電製品、アミューズメント機器(ゲーム機器等)、通信機、電源装置の冷却等。

製品 型番	70mm角厚さ15mmDCファン DA07015B12MF
画像	
寸法(mm)	70 × 70
厚さ(mm)	15
回転数(rpm)	3500
風量(CFM)	27.51
静圧(mmH2O)	3.35
騒音値(db)	35.8
電流値(A)	0.20
定格電圧(V)	12
動作電圧範囲(V)	7.0~13.8
軸受構造	2ボールベアリング
期待寿命(h) at 40℃	70,000
ケーブル仕様	3ピンコネクタ、パルスセンサー線付き。リード線は赤線「定格電圧(+)」、黒線「GND(-)」、黄線「パルスセンサー」の3線仕様です。
コネクタ画像	
JANコード	4524945012691



【製品のお問合せは、下記までお願いします。】
株式会社ワイドワーク
TEL 03-5818-7532 FAX 03-5818-7533
E-mail : sato@widework.co.jp