



製品カタログはこちら

型番	PAAD13010BL
寸法	30×30mm (ファン寸法図)
厚さ	10mm
電圧	12V
動作電圧範囲	10.8～13.8V
電流値	0.08A
電力値	0.96W
回転数	6000rpm
風量	2.04CFM (0.057m <sup>3</sup> /min)
静圧	1.73mmH <sub>2</sub> O (0.068 InH <sub>2</sub> O)
騒音値	20.0db
軸受構造	2ボールベアリング
期待寿命	70,000h/at 40℃
JAN	4524945011137

**備考**

3ピンコネクタ/パルスセンサ線付き、RoHS対応品。  
 オートリスタート機能付き  
 ※リード線・・・ケーブル長304mm±10mm、赤線「定格電圧(+)」、黒線「GND(-)」、  
 黄線「回転信号(パルスセンサ)」  
 ※パルスセンサ・・・ファンの回転数を検出するセンサ線です。  
 例えば、パソコン等では画面にファンの回転数を表示させることができます。  
 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。

**特長**

- 軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(45℃)の長寿命を実現。
- 長寿命2ボールベアリングの為、メンテナンスの回数を減らすことができ、トータルのコストダウンを実現できます。