


【HUA XIA HENG TAI製 DC5Vファン一覧】

- 産業用機器、FA機器、OA機器、オーディオ機器等の組み込みに最適です。
- 今までにない、サイズ別 5Vファン！！ 40角から60角まで各サイズをご用意しております。
- DC5Vなので、省電力機器及び装置に最適です。
- 小型サイズをメインに取り揃えておりますので、小型機器、小型装置に最適です！！
- ロックファンブレード保護機能
ファンの通電時に1秒間ロックされた場合、自動で電源をOFF後、2～6秒後に自動再起動されます。
- RoHS対応品

型番	DA04010B05DA	DA04010B05UA	DA05010B05DA	DA05010B05UA
画像				
寸法(mm)	40×40×10	40×40×10	50×50×10	50×50×10
回転数(rpm)	4000	7000	4000	6000
風量(CFM)	4.02	9.34	7.64	12.50
静圧(mmH2O)	1.52	5.08	1.78	3.81
騒音値(db)	20.5	32.3	26.0	36.0
定格電流値(A)	0.05	0.15	0.08	0.23
最大電流値(A)	0.08	0.22	0.15	0.25
定格電圧(V)	5	5	5	5
動作電圧範囲(V)	4.0～5.5	4.0～5.5	4.0～5.5	4.0～5.5
定格電力値(W)	0.25	0.75	0.40	1.15
軸受構造	2ボールベアリング	2ボールベアリング	2ボールベアリング	2ボールベアリング
期待寿命(h) at 40℃	70,000	70,000	70,000	70,000
ケーブル/コネクタ仕様	BLACK(-)、RED(+) JST PHR-2P or 同等品 ケーブル長300 (+15、-10)mm	BLACK(-)、RED(+) JST PHR-2P or 同等品 ケーブル長300 (+15、-10)mm	BLACK(-)、RED(+) JST PHR-2P or 同等品 ケーブル長300 (+15、-10)mm	BLACK(-)、RED(+) JST PHR-2P or 同等品 ケーブル長300 (+15、-10)mm
JANコード	4524945012790	4524945012806	4524945012813	4524945012820

型番	DA06010B05LA	DA06010B05HA
画像		
寸法(mm)	60×60×10	60×60×10
回転数(rpm)	2000	4000
風量(CFM)	7.50	14.43
静圧(mmH2O)	1.52	4.06
騒音値(db)	22.0	32.0
定格電流値(A)	0.04	0.17
最大電流値(A)	0.10	0.30
定格電圧(V)	5	5
動作電圧範囲(V)	4.0～5.5	4.0～5.5
定格電力値(W)	0.20	0.85
軸受構造	2ボールベアリング	2ボールベアリング
期待寿命(h) at 40℃	70,000	70,000
ケーブル/コネクタ仕様	BLACK(-)、RED(+) JST PHR-2P or 同等品 ケーブル長300 (+15、-10)mm	BLACK(-)、RED(+) JST PHR-2P or 同等品 ケーブル長300 (+15、-10)mm
JANコード	4524945012837	4524945012844

コネクタ形状



【製品のお問合せは、下記までお願いします】
株式会社ワイドワーク
TEL 03-5818-7532 FAX 03-5818-7533
E-mail : satoh@widework.co.jp