

～風量も多く、静圧の強いブローファン、プロ仕様の高性能長寿命2ボールベアリングファンを採用～



製品カタログはこちら

型番	PABD17532BH
寸法	75.78×75.72mm (ファン寸法図)
厚さ	30mm
電圧	12V
動作電圧範囲	6～13.8V
電流値	0.30A
電力値	3.60W
回転数	3000rpm
風量	9.86CFM
静圧	10.06mmH2O
最大静圧	10.06mmH2O
軸受構造	2ボールベアリング
JANコード	4524945011557
厚さ	30mm
電圧範囲	6～13.8V
電力値	3.60W
最大風量	9.86CFM
騒音値	39.5db
期待寿命	70,000h(45℃)

備考	<p>ケーブル長 300mm±10mm。赤線(+)/黒線(-)、3ピンコネクタ付き オートリスタート機能付き RoHS対応品</p> <p>●この機種はMOQでの対応品となります。数量、価格等はお問合せ下さい。</p>
特長	<ul style="list-style-type: none"> 軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(45℃)の長寿命を実現。 長寿命2ボールベアリングの為、メンテナンスの回数を減らすことができ、トータルのコストダウンを実現できます。 <p>※ブローファンは、風量が多く、静圧が強いので、入り組んだ場所の冷却に最適です。 ※ピンポイントに風を当てることが出来ます。</p>