

## 92mm角厚さ38mmのHyper超高速なPWMファン

～産業用機器、風量が必要な装置への組み込み向け、プロ仕様の高性能長寿命2ボールベアリングファンを採用～



製品カタログはこちら

型番	PEAD19238BH
寸法	92×92mm (ファン寸法図)
厚さ	38mm
電圧	12V
動作電圧範囲	6～13.2V
電流値	5.00A
電力値	60W
回転数	2000～9000rpm
風量	～190.52CFM
静圧	～52.19mmH2O
騒音値	～65.0db
軸受構造	2ボールベアリング
期待寿命	70,000h(45℃)
JANコード	4524945011441

備考	<p>ケーブル長 400mm±10mm。ペリフェラル電源ケーブル/PWMコネクタケーブル分離タイプ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ペリフェラル電源ケーブル・・・赤線(+)/黒線(-)</li> <li>・PWMケーブル・・・青線(PWM)/黄線(パルスセンサー)</li> </ul> <p>オートリスタート機能付き RoHS対応品 ファンガード付き</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。</li> <li>●この機種はMOQでの対応品となります。数量、価格等はお問合せ下さい。</li> </ul>
----	--

特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今までにないHyper超高速なPWMファンです。</li> <li>・風量がとにかく多いので、風量を大量に必要としている装置向けのファンです。</li> <li>・軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(45℃)の長寿命を実現。</li> <li>・長寿命2ボールベアリングの為、メンテナンスの回数を減らすことができ、トータルのコストダウンを実現できます。</li> <li>・消費電力が大きい為、電源ケーブルとPWMケーブルを分離させております。ペリフェラル電源ケーブルは、電源ユニットより、直接電源を取り、PWMケーブルは、マザーボードに接続し、回転数制御と回転数検知用として使用します。</li> </ul> <p>※非常に高速回転しますので、けが等しないよう取扱には充分ご注意下さい。 ※消費電力が多いので、容量に余裕のある環境でご使用下さい。</p>
----	---