

【HUA XIA HENG TAI製 DC12V小型ファン一覧】

●産業用機器、FA機器、OA機器、オーディオ機器等の組み込みに最適です。

●高性能2ボールベアリングを採用し、期待寿命70,000時間(at 40°C)を実現。

●サイズ別 12Vファン！！ 30mm角から70mm角まで各サイズをご用意しております。











●小型サイズをメインに取り揃えておりますので、小型機器、小型装置に最適です！！

●長寿命の為、メンテナンスの回数を減らすことができ、トータルのコストダウンができます。


●ロックファンブレード保護機能

ファンの通電時に1秒間ロックされた場合、自動で電源をOFF後、2～6秒後に自動再起動されます。

●RoHS対応品

製品	30mm角厚さ10mm DC12V Lowスピードファン	30mm角厚さ10mm DC12V Highスピードファン	40mm角厚さ10mm DC12V Lowスピードファン	40mm角厚さ10mm DC12V Highスピードファン	40mm角厚さ20mm DC12V Lowスピードファン	40mm角厚さ20mm DC12V Highスピードファン	50mm角厚さ10mm DC12V Lowスピードファン	50mm角厚さ10mm DC12V Highスピードファン	60mm角厚さ10mm DC12V Highスピードファン	70mm角厚さ15mm DC12V Highスピードファン	
型番	DA03010B12LF	DA03010B12HF	DA04010B12DF	DA04010B12HF	DA04020B12DF	DA04020B12MF	DA05010B12DF	DA05010B12HF	DA06010B12UF	DA07015B12MF	
画像											
寸法(mm)	30×30×10	30×30×10	40×40×10	40×40×10	40×40×20	40×40×20	50×50×10	50×50×10	60×60×10	70×70×15	
回転数 (rpm)	6000	10000	4000	7000	4000	8000	4000	5500	5000	3500	
風量 (CFM)	2.25	4.24	4.1	7.35	4.26	8.75	7.93	10.83	20.95	27.51	
静圧 (mmH2O)	2.03	5.15	1.43	4.32	1.86	8.13	1.68	3.30	4.11	3.35	
騒音値 (db)	21.0	30.0	22.4	33.5	20.7	31.5	28.1	34.0	37.5	35.8	
定格電流値 (A)	0.03	0.06	0.02	0.10	0.04	0.14	0.04	0.10	0.15	0.20	
最大電流値 (A)	0.05	0.1	0.04	0.15	0.05	0.14	0.08	0.14	0.28	0.30	
定格電圧 (V)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
動作電圧範囲 (V)	7.0~13.8	7.0~13.8	7.0~13.8	7.0~13.8	7.0~13.8	7.0~13.8	7.0~13.8	7.0~13.8	7.0~13.8	7.0~13.8	
定格電力値 (W)	0.36	0.72	1.20	1.20	0.48	1.68	0.48	1.20	1.80	2.40	
軸受構造	2ボールベアリング	2ボールベアリング	2ボールベアリング	2ボールベアリング	2ボールベアリング	2ボールベアリング	2ボールベアリング	2ボールベアリング	2ボールベアリング	2ボールベアリング	
期待寿命 (h) at 40°C	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
ケーブル/コネクタ仕様	BLACK(-), RED(+) Yellow (ノバルスセンサ) 2510-3pinコネクタ ケーブル長300 (+15, -10)mm	BLACK(-), RED(+) Yellow (ノバルスセンサ) 2510-3pinコネクタ ケーブル長300 (+15, -10)mm	BLACK(-), RED(+) Yellow (ノバルスセンサ) 2510-3pinコネクタ ケーブル長300 (+15, -10)mm	BLACK(-), RED(+) Yellow (ノバルスセンサ) 2510-3pinコネクタ ケーブル長300 (+15, -10)mm	BLACK(-), RED(+) Yellow (ノバルスセンサ) 2510-3pinコネクタ ケーブル長300 (+15, -10)mm	BLACK(-), RED(+) Yellow (ノバルスセンサ) 2510-3pinコネクタ ケーブル長300 (+15, -10)mm	BLACK(-), RED(+) Yellow (ノバルスセンサ) 2510-3pinコネクタ ケーブル長300 (+15, -10)mm	BLACK(-), RED(+) Yellow (ノバルスセンサ) 2510-3pinコネクタ ケーブル長300 (+15, -10)mm	BLACK(-), RED(+) Yellow (ノバルスセンサ) 2510-3pinコネクタ ケーブル長300 (+15, -10)mm	BLACK(-), RED(+) Yellow (ノバルスセンサ) 2510-3pinコネクタ ケーブル長300 (+15, -10)mm	BLACK(-), RED(+) Yellow (ノバルスセンサ) 2510-3pinコネクタ ケーブル長311 (±15)mm
JANコード	4524945012905	4524945013292	4524945013308	4524945012912	4524945012981	4524945012929	4524945012998	4524945012936	4524945013001	4524945012691	

コネクタ画像



【製品のお問合せは、下記までお願いします】

株式会社ワイドワーク

TEL 03-5818-7532 FAX 03-5818-7533

E-mail : satoh@widework.co.jp

担当: 佐藤文昭