

国内リテール市場初登場！！

優れた熱伝導を実現した、ウルトラソフトの熱伝導シート！！

T-Global TECHNOLOGY社は『TS16949』の認証を取得しております。



製品カタログはこちら

型番	WW-TG-X
熱伝導率	12W/m・K
使用温度範囲	-45℃～200℃
JANコード	4524945011397
寸法	30mm×30mm×厚さ0.5mm

備考	難燃性 V-0 UL94 耐電圧 12Kv/mm 比重 3.4g/cm³ 体積抵抗率 >10の10乗Ω・m 硬さ 65Shore00 両面粘着、シリコーン RoHS 2.0 適合 絶縁性
----	---

製品PR	• CPUとヒートシンクの間に挟んで使用します。細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱をヒートシンクに伝えることができます。 • 効率よく熱を伝えることができますので、高い放熱性を発揮します。 • 電気的には絶縁性を持った、柔軟性のある熱伝導材です。 • 柔らかい素材ですので、凹凸面に密着し、空気層を作りません。 • 放熱グリスとは異なり、塗る作業ではなく、貼る作業ですので作業が簡単です。 『放熱シートの取付方法』←ココをクリックすると、基本的な取付方法をご参照いただけます。
------	--

用途	• 電子・電気機器の発熱部品の熱対策。 • CPU、ICの放熱対策に。 • パワーICの熱対策に。 • パワーサプライの熱対策に。 • あらゆる発熱体の放熱対策に。
----	--

製品Q&A	Q1.真空中で使用可能か？ A1.使用可能です。
-------	--