

発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)の間に挟んで使用します。細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱をヒートシンクに伝えることができます。
熱伝導率が、12W/m・Kと高い熱伝導率です。



製品カタログはこちら

今すぐ購入

型番	WW-TP10570
サイズ	105mm×70mm×厚さ0.5mm
熱伝導率	12W/m・K
使用温度範囲	-45℃～200℃
難燃性	UL94 V-0
耐電圧	12Kv/mm
色	灰色
体積抵抗値	> 10の11乗
硬さ	65Shore00
比重	3.4g/cm3
備考	両面粘着、絶縁性、シリコーン
JANコード	4524945012387

特徴	- 発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)の間に挟んで使用します。 - 熱伝導率が12W/m・Kと高いので、効率よく熱を伝え、高い放熱性を発揮します。 - 絶縁性に優れ、柔軟性のある熱伝導材です。 - 装着に便利な両面粘着性です。 - ハサミ、カッター等で簡単に切断・加工ができますので、細かなサイズの調整が可能です。 - RoHS対応品 ※柔軟性があり、非常に柔らかい製品ですので、取り扱いには充分ご注意下さい。 『放熱シートの取付方法』←ココをクリックすると、基本的な取付方法をご参照いただけます。
----	--