


DELTA製 60mm角厚さ25mm 超高速PWMファン

- DC軸流ファンモーターは、さまざまな幅広い用途に対応致します。
CPUクーラーの保守用ファンとしてもご使用いただけます。
- 産業用小型機器・装置への組み込み用ファンとして最適です。
- 回転数が最大6800rpm、最大風量が38.35CFMとなりますので、とにかく風量が必要で冷却重視の装置には最適です。
- PWM機能により、高負荷作業時に自動的に回転数を上げて、冷却性能をUPさせることができます。
- 狭い場所やスペースの限られている場所に使用できます。
- 軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現！！
- 長寿命2ボールベアリングの為、メンテナンスの回数を減らすことができ、トータルのコストダウンを実現できます！！
- 大手医療機器メーカーに採用実績がございます。

【用途】

コンピュータ、産業用機器・装置PPC(複写機)、医療機器、プリンター、液晶プロジェクター、家電製品、アミューズメント機器、通信機、電源装置の冷却 等。

製品 型番	60mm角厚さ25mm超高速PWMファン AFB0612EH-BZ46
画像	
寸法(mm)	60×60
厚さ(mm)	25
回転数(rpm)	～6800
風量(CFM)	～38.35
静圧(mmH2O)	～13.81
騒音値(db)	～46.5
電流値(A)	0.48
定格電圧(V)	12
動作電圧範囲(V)	7.0～13.2
軸受構造	2ボールベアリング
期待寿命(h) at 40℃	70,000
ケーブル仕様	4ピンコネクタ、パルスセンサー/PWM機能付き。リード線は黄線「定格電圧(+)」、黒線「GND(-)」、緑線「パルスセンサー」、青線「PWM」の4線仕様。
コネクタ画像	
JANコード	4524945014039



【製品のお問合せは、下記までお願いします。】
株式会社ワイドワーク
TEL 03-5818-7532 FAX 03-5818-7533
E-mail : satoh@widework.co.jp