

Intel Socket LGA1700対応 山洋電気製ファン搭載“薄型”CPUクーラー

SUN Cooling Cool 80-1

- Intel Socket LGA1700対応のCPUクーラーです。
- 全高45mmの薄型タイプとなります。
- 高品質で信頼性の高い山洋電気製ファンを搭載しておりますので、ファンに不安のあるお客様に最適です。自社の産業用PCに高信頼性を追求したいお客様に安心感を与えることができます。
- ヒートシンクコア部分に銅柱を組み込み、効率的にCPUの熱を吸い上げ、フラワー型アルミフィンに熱伝導させ、CPUの熱を放射状に放熱します。CPUを中心に放射状に風が流れますので、周辺デバイスも一緒に冷却します。
- PWM機能付きファンを採用しておりますので、CPUに負荷がかかれば回転数が速くなり、風量がUPし、冷却性能が高まります。
- 取付方法は、専用のバックプレートで固定されますので、落下の心配もなく、安心してご使用いただけます。

【製品画像】



【従来品LGA115x用CPUクーラー】

本製品は従来品のLGA115x用CPUクーラーに比べ、フィン数を増やすことにより、表面積も広くなり、放熱効果もアップしております。(当社比)

【製品仕様】

対応CPU	Intel Socket LGA1700
ヒートシンクMaterial	コア部 銅柱 フィン部 アルミ
外観サイズ	116mm×95mm×45mm
重量	約390g
ファンサイズ	山洋電気製 80mm×80mm×15mm
ファン定格電圧	12V
使用電圧範囲	10.2～13.8V
定格電流	0.29A(標準値) 0.32A(最大値)
ファン回転数	～6100±610rpm
ファン最大風量	1.44m ³ /min(標準値) 1.29m ³ /min(最小値)
ファン最大静圧	84.0Pa(標準値) 68.0Pa(最小値)
ファン騒音値	41db(標準値) 45db(最大値)
ファン期待寿命	40,000h (周囲温度60℃、常湿)
ファン軸受構造	2ボールベアリング
リード線仕様	黒線「GND(-)」、赤線「定格電圧(+)」、黄線「回転信号(パルスセンサ)」、茶線「PWM」 4ピンコネクタ
取付方法	専用バックプレート

【製品のお問合せは、下記までお願いします。】

株式会社ワイドワーク

TEL 03-5818-7532 FAX 03-5818-7533

E-mail satoh@widework.co.jp