
“超”高熱伝導放熱シート　Thermo-TranzM50α（最大タイプ）





製品カタログはこちら →

今すぐ購入 →

型番	STT-M50α-MB
熱伝導率	50 W/m・K
JANコード	–
寸法	140mm×140mm×厚さ0.5mm

備考	非粘着タイプ ベースポリマー　シリコーン 硬さ 50 JIS Type E 比重 2.4 体積抵抗率　＜100　Ω・cm 絶縁破壊電圧　＜0.1　AC kV/mm 耐電圧　＜0.1　AC kV/mm 難燃性（UL-94規格：V-0） 使用温度範囲　-40℃～150℃ 導電性 日本製 RoHS 2.0適合 本製品はCEマークは取得しておりません。
特長	発熱体（CPU等）と放熱体（ヒートシンク等）の間に挟んで使用します。驚異の熱伝導率50W/m・Kを実現しました。特有の磁場向技術により炭素繊維の持つ高い熱伝導率を余すところなく利用し、ポリマーの持つ柔軟性や密着性などの維持を両立した放熱シートです。CPUやGPU、エネルギー密度の高いLEDなど、高発熱部位の冷却を可能とします。寸法が140mm×140mmと最大寸法なので、あらゆる用途に対応致します。

PAGETOP